

VARNOSTNI LIST

(v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008)



Ime izdelka: **PYROCOAT® ASX Ognjevaren premaz v kartuši**

Verzija: 1.1 Izvirna izdaja / datum zadnje revizije Datum lokalizacija: 09. 07. 2024 Stran: 1/(13)
(Proizvajalec): - / 27. 06. 2022 Datum revizije: 31. 07. 2025

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

PYROCOAT® ASX Ognjevaren premaz v kartuši

Številka artikla / Tip: 7202310, 7202312 / ASX-K, ASX-E

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba: protipožarni material, za stanovanjsko in profesionalno uporabo.

Odsvetovane uporabe: uporaba, ki ni zgoraj navedena.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Podrobnosti o distributerju:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Nemčija

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

Odgovoren za varnostni list:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Nemčija

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

1.4. Telefonska številka za nujne primere

Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti poklicite 112.

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Razred nevarnosti: Izjava o nevarnosti:

Ni razvrščeno.

-

VARNOSTNI LIST

(v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008)



Ime izdelka: **PYROCOAT® ASX Ognjevaren premaz v kartuši**

Verzija: 1.1 Izvirna izdaja / datum zadnje revizije Datum lokalizacija: 09. 07. 2024 Stran: 2/(13)
(Proizvajalec): - / 27. 06. 2022 Datum revizije: 31. 07. 2025

2.2. Elementi etikete

Trgovsko ime: **PYROCOAT® ASX Ognjevaren premaz v kartuši**

Nevarne sestavine: -

Piktogram GHS: ni potrebno

Opozorilna beseda: ni potrebno

Stavki o nevarnosti:
ni potrebno

Dodatne informacije o nevarnosti:

EUH208 Vsebuje reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3: 1). Lahko povzroči alergijski odziv.

EUH210 Varnosti list na voljo na zahtev o.

EUH211 Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.

Previdnostni stavek – splošni: -

Previdnostni stavek - preprečevanje: -

Previdnostni stavek – odziv: -

Previdnostni stavek – shranjevanje: -

Previdnostni stavek – odstranjevanje: -

Dodatne zahteve markiranje ali za označevanje:

Posode mora biti opremljena z zapirali, varnimi za otroke: ni potrebno.

Otipljivo opozorilo nevarnosti: ni potrebno.

Prevoz nevarnih izdelkov: v skladu z mednarodnimi predpisi.

2.3. Druge nevarnosti:

Proizvod ne vsebuje obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT), niti zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB) sestavine (Uredba št. 1907/2006 / ES z dne prilogi) v koncentracijah 0,1 % ali več.

Proizvod ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev (< 0,1 %).

VARNOSTNI LIST

(v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008)



Ime izdelka: **PYROCOAT® ASX Ognjevaren premaz v kartuši**

Verzija: 1.1 Izvirna izdaja / datum zadnje revizije Datum lokalizacija: 09. 07. 2024 Stran: 3/(13)
(Proizvajalec): - / 27. 06. 2022 Datum revizije: 31. 07. 2025

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2. Zmesi

Kemijska narava: Zmesi naslednjih snovi in neškodljivih pomožnih snovi.

Sestavine:

Ime	EC-št	CAS-št	Razred nevarnosti in kategorije	Stavek moteča	Koncentracija % mas
Titanov dioksid; [v obliki prahu, ki vsebuje 1% ali več delcev z aerodinamičnim premerom $\leq 10\mu\text{m}$] REACH reg. številka: 01-2119489379- 17	236-675-5	13463-67-7	Carc. 2 (Opomba V., W., 10.)	H351 (navdih)	$\geq 3 - <5$
Reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3: 1) *,** REACH reg. številka: 01-2120764691-48	611-341-5	55965-84-9	Acute Tox. 3 Acute Tox. 2 Skin Corr. 1C Skin Sens. 1A Eye Dam. 1 Acute Tox. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H301 H310 H314 H317 H318 H330 H400 (M=100) H410 (M=100) EUH071	<0,0015

* Specifična mejna koncentracija:

Skin Corr. 1C; H314: $C \geq 0,6 \%$; Skin Irrit. 2; H315: $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$;

Eye Dam. 1; H318: $C \geq 0,6 \%$; Eye Irrit. 2; H319: $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$;

Skin Sens. 1A; H317: $C \geq 0,0015 \%$

** Ocenjene vrednosti akutne toksičnosti: ATE (dermalna): 50 mg/kg; ATE (peroralno): 100 mg/kg;

Opomba V:

Če se snov namerava dati na trg v obliki vlaken (s premerom $< 3 \mu\text{m}$, z dolžino $> 5 \mu\text{m}$ ter razmerjem med višino in širino $\geq 3:1$) ali delcev snovi, ki izpolnjujejo merila za vlakna SZO, ali delcev s spremenjeno površinsko kemijo, je treba njihove nevarne lastnosti oceniti v skladu z naslovom II te uredbe in ugotoviti, ali bi se morala uporabiti višja kategorija (Carc. 1B ali 1A) in/ali upoštevati dodatni načini izpostavljenosti (oralno ali dermalno).

VARNOSTNI LIST

(v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008)



Ime izdelka: **PYROCOAT® ASX Ognjevaren premaz v kartuši**

Verzija: 1.1 Izvirna izdaja / datum zadnje revizije Datum lokalizacija: 09. 07. 2024 Stran: 4/(13)
(Proizvajalec): - / 27. 06. 2022 Datum revizije: 31. 07. 2025

Opomba W:

Ugotovljeno je bilo, da se nevarnost za rakotvornost te snovi pojavi, ko se vdihljiv prah vdihne v količinah, ki znatno zmanjšajo sposobnost pljučnih mehanizmov za čiščenje delcev.

Ta opomba opisuje posebno strupenost te snovi, ni pa merilo za razvrstitev v skladu s to uredbo.

Opomba 10:

Razvrstitev snovi kot rakotvorne pri vdihavanju se uporabi samo pri zmesih v obliki prahu, ki vsebuje 1 % ali več delcev titanovega dioksida, ki je v obliki delcev ali je vsebovan v delcih z aerodinamičnim premerom $\leq 10 \mu\text{m}$.

Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošni napotki: V primeru poškodovane osebe, ki je nezavestna ali v konvulzivnem stanju, je prepovedan vnos oralne tekočine in povzročanje bruhanja.

V primeru vdihavanja: Ponesrečenca prenesti na svež zrak. Pri težavah se posvetovati z zdravnikom.

Po stiku s kožo: Umijte kožo z veliko vode. V primeru vztrajnega draženja se posvetujte z zdravnikom.

Po stiku z očmi: Oči sperite z mlačno vode 15 minut, veke pa držite odprte. V primeru vztrajnega draženja se posvetujte z zdravnikom.

Po zaužitju: Ne izzivati bruhanja. Pri težavah se posvetovati z zdravnikom.

Zaščita osebe prve pomoči: posebni ukrepi niso potrebni.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Lahko povzroči alergijski odziv.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Uporabiti je treba simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje:

Prah, pena, ogljikov dioksid, vodno pršenje.

Neustrezna sredstva za gašenje:

V skladu s gorečim okoljem.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008)



Ime izdelka: **PYROCOAT® ASX Ognjevaren premaz v kartuši**

Verzija: 1.1 Izvirna izdaja / datum zadnje revizije Datum lokalizacija: 09. 07. 2024 Stran: 5/(13)
(Proizvajalec): - / 27. 06. 2022 Datum revizije: 31. 07. 2025

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni produkti razgradnje:

Pri visokih temperaturah se sproščajo ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, različni nevarni plini in hlapi.

5.3. Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema za gasilce:

V skladu z veljavnimi predpisi za varstvo pred požarom. V zaprtih prostorih uporabiti izolacijski respirator.

Dodatna navodila:

Rezervoarje, ki so izpostavljeni ognju, je treba ohladiti z vodnim razprševanjem.

Preprečiti iztekanje produktov gašenja v odvodne kanale.

Kontaminirano vodo zbrati ločeno in jo odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Osebna zaščitna oprema (glej oddelek 8.).

Odstranite nepooblaščen osebe.

Izogibati se je treba stiku z očmi in kožo.

Zagotoviti je treba ustrezno prezračevanje.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

V primeru razlitja je treba preprečiti dostop do žive vode, tal ali javne kanalizacije z razmejitvijo. Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Izpuščen produkt je treba pobrati s tekočim vpojnim materialom (npr. Zemljo, peskom, mleti apnenec, itd.). Zbrane odpadke je treba skladiščiti v ustrezno označeni zbirni embalaži za nevarne odpadke, dokler niso ustrezno odstranjene / odstranjene.

Obravnavati kot nevarne odpadke.

6.4. Skladičenje na druge oddelke

Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej oddelek 8.

Za informacije glede odstranjevanja glej oddelek 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Upoštevati splošne varnostne ukrepe za delo s kemikalijami.

Zagotoviti je treba ustrezno prezračevanje.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008)



Ime izdelka: **PYROCOAT® ASX Ognjevaren premaz v kartuši**

Verzija: 1.1 Izvirna izdaja / datum zadnje revizije Datum lokalizacija: 09. 07. 2024 Stran: 6/(13)
(Proizvajalec): - / 27. 06. 2022 Datum revizije: 31. 07. 2025

Preprečiti stik s oblačili, kožo in očmi. Izogibati se vdihavanju oljnih hlapov.

Paziti je treba pred in po delu, da se umije.

Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo.

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

Ravnanje Temperatura: ni podatkov.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Pogoji skladiščenja morajo izpolnjevati zahteve za skladiščenje s kemikalijami.

Skladiščite na hladnem, suhem, dobro prezračevanem mestu, v originalni, dobro zaprti, ustrezno označeni embalaži. Shranjujte stran od virov toplote in neposredne sončne svetlobe.

Shranjujte stran od hrane, pijače, krme.

Temperatura skladiščenja: zaščititi ga je treba pred zmrzaljo.

7.3 Posebne končne uporabe:

Protipožarni material, za stanovanjsko in profesionalno uporabo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

Dovoljeno, oz. Sprejemljive meje poklicne izpostavljenosti:

Ni veljavnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost.

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Tehnični ukrepi:

Ustrezno prezračevanje (splošni ali lokalni izpušni plin).

Osebna zaščitna oprema:

(Zaščitno opremo mora potrditi priglašeni organ)

a) zaščito za oči/obraz Zaščitna očala (EN 166).

b) zaščito kože

i. zaščito rok

Kemično odporne rokavice (v skladu s SIST EN 374).

Material: butilna guma, nitrilna guma (NBR),

čas preboja: >480 min.; debelina plasti: ≥0,4 mm.

Opomba: Izbira ustreznih zaščitnih rokavic ni odvisna samo od materiala rokavic, ampak tudi od proizvajalca. Čas prepustnosti rokavice, čas preboja, čas preboja, trajnost se lahko razlikujejo glede na proizvajalca, zato je treba izbrane rokavice preskusiti za to uporabo.

ii. drugo

Zaščitna oblačila.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008)



Ime izdelka: **PYROCOAT® ASX Ognjevaren premaz v kartuši**

Verzija: 1.1 Izvirna izdaja / datum zadnje revizije Datum lokalizacija: 09. 07. 2024 Stran: 7/(13)
(Proizvajalec): - / 27. 06. 2022 Datum revizije: 31. 07. 2025

c) zaščito dihal Z ustreznim prezračevanjem ni potrebno. V primeru prekoračitve mejnih vrednosti izpostavljenosti je priporočljiva zaščita dihal s filtrom za delce (tip filtra A-P2).

d) toplotno nevarnostjo Ni podatkov.

Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečiti sproščanje izdelka v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

a) Agregatno stanje:	viskozna tekočina
b) Barva:	bela ali siva
c) Vonj:	brez vonja
d) Tališče/ledišče:	ni podatkov
e) Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča:	≈ 100°C
f) Vnetljivost:	negorljiv
g) Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti:	ni eksplozivno
h) Plamenišče:	ni podatkov
i) Temperatura samovžiga:	ni podatkov
j) Temperatura razgradnje:	ni podatkov
k) pH (10% vodna raztopina):	7-7,8
l) Kinematična viskoznost	
	pri 40°C: ni podatkov
	pri 100°C: ni podatkov
m) Topnost	
Topnost v vodi:	mešljiva
Topnost v drugih topilih:	ni podatkov
n) Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost):	ni podatkov
o) Parni tlak:	ni podatkov
p) Gostota in/ali relativna gostota pri 20°C :	1,34 – 1,48 g/cm ³
q) Relativna parna gostota:	ni podatkov
r) Lastnosti delcev:	ni podatkov

9.2 Drugi podatki

Oksidativne lastnosti:	ne oksidira
Vsebnost HOS:	<10%
Kinematična viskoznost (pri 20 °C):	6000 – 40000 mPa·s

VARNOSTNI LIST

(v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008)



Ime izdelka: **PYROCOAT® ASX Ognjevaren premaz v kartuši**

Verzija: 1.1 Izvirna izdaja / datum zadnje revizije Datum lokalizacija: 09. 07. 2024 Stran: 8/(13)
(Proizvajalec): - / 27. 06. 2022 Datum revizije: 31. 07. 2025

ODDELEK 10: Obstoynost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost	Nevarnost ni znana.
10.2. Kemijska stabilnost	Stabilen pri normalni uporabi.
10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij	Nevarne reakcije niso znane.
10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti	Vir toplote, neposredna sončna svetloba, zmrzal.
10.5. Nezdružljivi materiali	Močne kisline. Močne osnove.
10.6. Nevarni produkti razgradnje	Nevarni produkti izgorevanja: glejte oddelek št. 5.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Komponente:

Reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3: 1).

(CAS-št: 55965-84-9):

Oralna:	ATE	100 mg/kg
Dermalna:	ATE	50 mg/kg
Vdihavanje (plini):	ATE	100 ppmv/ 4 ure
Vdihavanje (hlapi):	ATE	0,5 mg/L/ 4 ure
Vdihavanje (prah/dim):	ATE	0,05 mg/L/ 4 ure

Jedkost za kožo/draženje kože:	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Resne okvare oči/draženje:	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Mutagenost za zarodne celice:	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Rakotvornost:	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Strupenost za razmnoževanje:	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
STOT – enkratna izpostavljenost:	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
STOT – ponavljajoča se izpostavljenost:	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Nevarnost pri vdihavanju:	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008)



Ime izdelka: **PYROCOAT® ASX Ognjevaren premaz v kartuši**

Verzija: 1.1 Izvirna izdaja / datum zadnje revizije Datum lokalizacija: 09. 07. 2024 Stran: 9/(13)
(Proizvajalec): - / 27. 06. 2022 Datum revizije: 31. 07. 2025

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Proizvod ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev (< 0,1 %).

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1. Strupenost	Za ta izdelek ni podatkov.
12.2. Obstočnost in razgradljivost	Ni podatkov.
12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih	Ni podatkov.
12.4. Mobilnost v tleh	Ni podatkov.
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB	Ta izdelek ne vsebuje snovi PBT ali vPvB v koncentracijah 0,1 % ali več.
12.6. Lastnosti endokrinih motilcev	Proizvod ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev (< 0,1 %).
12.7. Drugi škodljivi učinki	
Vpliv na okolje:	Razliti v velikih količinah je lahko nevaren za okolje.
Stopnja nevarnosti za vodno gladino (Nemščina):	Ni podatkov.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Industrijski odpadki:

Nastajanje odpadkov ali obrabljene izdelek spada v kategorijo nevarnih odpadkov.

Odstranjevanje te proizvode, v skladu s smernicami iz uredbe EU, ali zadevna država.

Odpadki identifikacijsko kodo: 08 01 20

Vodne suspenzije, ki vsebujejo barve ali lake in niso navedene pod 08 01 19.

Odpadna embalaža:

Konteinerje, ki vsebujejo ostanke proizvoda, so prav tako zajeti v zgoraj omenjeni vladni uredbi in uredbi. ravnati v skladu s predpisi EU.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008)



Ime izdelka: **PYROCOAT® ASX Ognjevaren premaz v kartuši**

Verzija: 1.1 Izvirna izdaja / datum zadnje revizije Datum lokalizacija: 09. 07. 2024 Stran: 10/(13)
(Proizvajalec): - / 27. 06. 2022 Datum revizije: 31. 07. 2025

Odpadki identifikacijsko kodo: 15 01 02
Plastična embalaža.

Kanalizacija:

Kakovost odpadne vode, ki nastaja med predvideno uporabo, če se sprosti v vodo ali javni kanalizacijski sistem mora biti v skladu s predpisi zadevne države.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Pozemna preprava:

Cestni / železniški: Promet ADR / RID: To ne velja za izdelek.

- | | |
|--|----------------|
| 14.1. Številka ZN in številka ID | Ni razvrščeno. |
| 14.2. Pravilno odpremno ime ZN | Ni razvrščeno. |
| 14.3. Razredi nevarnosti prevoza | Ni razvrščeno. |
| 14.4. Skupina embalaže | Ni razvrščeno. |
| 14.5. Nevarnosti za okolje | Ni razvrščeno. |
| 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | Ni razvrščeno. |
| 14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO | Ni relevantno. |

Vodne poti:

Reka/Morju: ADN/IMDG klasifikacija: To ne velja za izdelek.

Zračni promet: ICAO-TI / IATA: To ne velja za izdelek.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

- 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
Ta varnostni list je pripravljen v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta. 2020/878 / ES, in v skladu s predpisi iz Uredbe 1272/2008 / ES.
Kategorija Seveso: ni podatkov.
- 15.2. Ocena kemijske varnosti
Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008)



Ime izdelka: **PYROCOAT® ASX Ognjevaren premaz v kartuši**

Verzija: 1.1 Izvirna izdaja / datum zadnje revizije Datum lokalizacija: 09. 07. 2024 Stran: 11/(13)
(Proizvajalec): - / 27. 06. 2022 Datum revizije: 31. 07. 2025

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki so bili zbrani z našim najboljšim znanjem, da bi pomagali pri varnem prevozu, ravnanju in uporabi tega izdelka. Ti podatki veljajo samo za zadevni izdelek. Fizikalni in kemijski parametri izdelka so podani le v smislu varnostnih zahtev in ne predstavljajo garancije za nobeno posebno lastnost izdelka, ne predstavljajo specifikacije proizvoda ali predmet pogodbe.

Proizvajalec, dobavitelj ni odgovoren za škodo, ki je posledica neprimerne ali, uporabe. Uporabnik mora upoštevati veljavne zakone in predpise ter priporočila glede uporabe tega izdelka.

Mešanica po 1272/2008 / ES o razvrstitvi metode (metoda vrednotenja informacij)
Ni razvrščeno.

Celotno besedilo H-stavek oddelka 3 varnostnega lista in razredih in nevarnosti:

H301	Strupeno pri zaužitju.
H310	Smrtno v stiku s kožo.
H314	Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H315	Povzroča draženje kože.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H330	Smrtno pri vdihavanju.
H351	Sum povzročitve raka.
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.
H410	Zelo strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.

Acute Tox. 3	Akutna strupenost Kategorije 3
Acute Tox. 2	Akutna strupenost Kategorije 2
Skin Corr. 1C	Jedkost za kožo, Kategorija 1C
Skin Irrit. 2	Jedkost za kožo, Kategorija 2
Skin Sens. 1A	Preobčutljivost kože Kategorije 1A
Eye Dam. 1	Huda poškodba oči/draženje oči, Kategorija 1
Eye Irrit. 2	Huda poškodba oči/draženje oči, Kategorija 2
Carc. 2	Rakotvornost, Kategorija 2
Aquatic Acute 1	Akutna strupenost za vodno okolje, Kategorija 1
Aquatic Chronic 1	Kronična kategorija za vodno okolje, Kategorija 1

VARNOSTNI LIST

(v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008)



Ime izdelka: **PYROCOAT® ASX Ognjevaren premaz v kartuši**

Verzija: 1.1 Izvirna izdaja / datum zadnje revizije Datum lokalizacija: 09. 07. 2024 Stran: 12/(13)
(Proizvajalec): - / 27. 06. 2022 Datum revizije: 31. 07. 2025

Legenda:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration Factor
BOD	Biological Oxygen Demand
Bw	Body Weight
C&L	Classification and Labelling
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging (1272/2008/EC)
CMR	Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction
COD	Chemical Oxygen Demand
CSA	Chemical Safety Assessment
CSR	Chemical Safety Report
DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
ECHA	European Chemicals Agency
Ex	Effective Concentration x%
ErC50	EC50 in terms of reduction of growth rate
Edx	Effective Dose x%
EC	European Community
EC number	European Community number
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
ES	Exposure Scenario
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LCx	Lethal Concentration x%
LDx	Lethal Dose x %
LOAEC	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
LOEL	Lowest Observed Effect Level
NOEC	No observed effect concentration
NOEL	No observed effect level
NLP	No-Longer Polymer
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT	Persistent Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
ppm	parts/million
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

VARNOSTNI LIST

(v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008)



Ime izdelka: **PYROCOAT® ASX Ognjevaren premaz v kartuši**

Verzija: 1.1 Izvirna izdaja / datum zadnje revizije Datum lokalizacija: 09. 07. 2024 Stran: 13/(13)
(Proizvajalec): - / 27. 06. 2022 Datum revizije: 31. 07. 2025

RID	Regulation concerning the International carriage of Dangerous Goods by Rail
SVHC	Substance of Very High Concern
UVCB	substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials
VOC	Volatile organic compounds
vPvB	Very Persistent and very Bio-accumulative

Sprememba:

Oddelek	Sprememba Teme	Datum	Številka različice
1.1.	Koda izdelka, številka izdelka	31. 07. 2025	1.1.
1., 2.,	Ime izdelka		
1.3.	Podatki o proizvajalcu		